



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport, 70 Nm
STEUERGERÄT	RideControl One ANT+
BEDIENDISPLAY	RideDash Plus
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 500 WH
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L (XS: 27.5", S-L: 29")
FARBE	ocean storm / black matt
RAHMEN	AluX SL Rahmen, FlexPoint Hinterbau, 120 mm Federweg, 141 mm QR
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130 mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	RockShox Monarch R, 184x44 mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 25 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	Liv Sylvia SL
PEDALE	im Lieferumfang
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M4100
UMWERFER	MRP 1X CS custom Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore M5120 Shadow+, 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203/203 mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano Deore CS-M4100-10, 11-46T
KETTE	KMC e.10 Sport, e-optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt
INNENLAGER	N/A
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT XCT 29 / 27.5, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Maxxis Rekon 29x2.4" faltbar, EXO, Tubeless Ready (XS: 27.5, S-L: 29er), Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR	EnergyPak Smart Charger, 6A
WEITERE AUSSTATTUNG	
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)

PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: Trail (130/120 mm Federweg)
- Motor: SyncDrive Sport, 70 Nm
- Akku: EnergyPak Smart Integrated 500 WH
- Display: RideControl One + RideDash Plus
- Zulässiges Gesamtgewicht: 156 kg
- Antrieb: Shimano Deore, 10-fach

UVP: 3.399 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohlrlänge (mm)	380	406	445	490
Sitzwinkel	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	565	580	595	610
Steuerrohrlänge (mm)	100	100	110	120
Lenkwinkel	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Gabelvorbiegung (mm)	46	46	46	46
Gabelnachlauf (mm)	103,5	103,5	103,5	103,5
Radstand (mm)	1157	1172	1188	1204
Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475	475
Tretlagerabsenkung (mm)	20	20	20	20
Stack (mm)	594	594	603	612
Reach (mm)	395	410	422	434
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	710	738	765	786
Lenkerbreite (mm)	750	750	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	60
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170
Raddurchmesser	27.5+	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.